

## Honda EM 5500CXS



**9 756,10 zł (netto)**  
**12 000,00 zł (brutto)**

Agregat prądowórczy EM5500CXS wyposażony jest w rozrusznik elektryczny oraz duży 23,5 litrowy zbiornik dzięki czemu może pracować ciągle ponad 6 godz. bez przerwy! Automatyczny regulator napięcia (AVR) gwarantuje prawidłowe zasilanie wszystkich urządzeń wymagających wysokiej jakości prądu zasilającego. System Eco Throttle redukuje zużycie paliwa i obniża emisje spalin. Duży zbiornik, optymalna moc, stabilizowane napięcie oraz elektryczny rozruch sprawiają, że agregat EM5500CXS oferowany jest w wersji z automatyką. Wskaźnik poziomu paliwa i woltomierz to w EM5500CXS standard. Opcjonalnie dostępny jest zestaw transportowy.

**[Instrukcja obsługi agregatu](#)**

**[Karta produktu](#)**

Wyposażenie standardowe  
Wyłącznik przy braku oleju  
2 x gniazdo 1~ 16A  
Ochrona termiczna generatora  
Elektroniczny regulator napięcia AVR

## Parametry techniczne:

<b>Producent:</b>	Honda
<b>Moc max.:</b>	5.5 kVA
<b>Moc znamionowa:</b>	5.0 kVA
<b>Napięcie:</b>	230 V
<b>Prąd znamionowy:</b>	17.4
<b>Silnik:</b>	Honda
<b>Model silnika:</b>	iGX 390
<b>Rodzaj rozruchu:</b>	ręczny / elektryczny
<b>Wymiary:</b>	681x530x544 mm
<b>Masa:</b>	96 kg
<b>Pojemność zbiornika paliwa:</b>	23.5 l
<b>Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:</b>	3.05 l/h
<b>Moc silnika:</b>	(norma SAE J1349) 11 kM
<b>Stabilizacja napięcia (AVR):</b>	tak
<b>Typ silnika:</b>	Benzynowy