

Atlas Copco LP 9-20 P



23 030,00 zł (netto)

28 326,90 zł (brutto)

LP 9-20 P

Agregat hydrauliczny służy do zasilania urządzeń z zapotrzebowaniem do 20l/min/150 bar. Jest on lekki i kompaktowy oraz wyposażony w skuteczne ramy ochronne. Dwie osoby wystarczą do podniesienia i przemieszczenia agregatu bez nadmiernego wysiłku. Jest tak mały, że można go przechowywać na półce lub w samochodzie dostawczym. Agregat jest wyposażony w układ „Moc na żądanie” (Power On Demand, POD). Ten system regulacji hydraulicznej automatycznie przełącza silnik na bieg jałowy, gdy następuje przerwa w pracy narzędzia, oraz przyspiesza obroty silnika, gdy narzędzie zostaje ponownie włączone.

Sterowana termostatem chłodnica olejowa umożliwi szybkie podgrzanie oleju hydraulicznego do temperatury roboczej i chroni olej przed przegrzaniem. Właściwa temperatura pracy zostaje osiągnięta w kilka minut - nawet w zimie.

Stacje hydrauliczne dostarczane są z 7m przewodami hydraulicznymi zakończonymi szybkozłączami.

Parametry techniczne:

Typ silnika:	benzynowy
Wymiary:	585 x 525 x 680 mm
Pojemność zbiornika paliwa:	6 l
Masa:	80 kg
Silnik:	Honda
Przepływ oleju:	20 l/min
Ciśnienie maksymalne:	150 bar