

## FOGO FH 9540



7 970,00 zł (netto)

9 803,10 zł (brutto)

Seria przenośnych specjalistycznych agregatów prądowców przeznaczony jest głównie dla straży pożarnej, wojska oraz służb ratowniczych. Agregaty te zbudowane są na profesjonalnych, niezawodnych silnikach.

Agregaty tej serii wyposażone są w asynchroniczną prądnicę o stopniu ochrony IP54 zabezpieczoną przed nadmiarem ciepła, zapylenie oraz deszczem.

Prądnica asynchroniczna, bezszczotkowa **IP54**.

[\*\*Instrukcja obsługi agregatu\*\*](#)

[\*\*Instrukcja obsługi silnika\*\*](#)

### **Wyposażenie standardowe**

Wyłącznik przy braku oleju

1 gniazdo 1~ 16A IP67

1 gniazdo 3~ 16A IP67

## Wyposażenie standardowe

1 gniazdo 1~ 32A IP44

Ochrona termiczna generatora

Licznik motogodzin

## Parametry techniczne:

<b>Producent:</b>	Fogo
<b>Moc max.:</b>	7.3 kVA
<b>Napięcie:</b>	230/400 V
<b>Silnik:</b>	Honda
<b>Model silnika:</b>	GX 390
<b>Rodzaj rozruchu:</b>	ręczny
<b>Wymiary:</b>	745 x 485 x 495 mm
<b>Masa:</b>	97 kg
<b>Pojemność zbiornika paliwa:</b>	6.20 l
<b>Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:</b>	2.7 l/h
<b>Moc znamionowa jednofazowa:</b>	4.4 kW
<b>Moc znamionowa trójfazowa:</b>	5.8 kW
<b>Prąd znamionowy ~1:</b>	19.1 A
<b>Prąd znamionowy ~3:</b>	10.6 A
<b>Moc silnika:</b>	11 kM
<b>Stabilizacja napięcia (AVR):</b>	brak
<b>Typ silnika:</b>	benzynowy