

FOGO FV 15540 TRE



17 491,25 zł (netto)

21 514,24 zł (brutto)

Seria przenośnych specjalistycznych agregatów prądowców przeznaczony jest głównie dla straży pożarnej, wojska oraz służb ratowniczych. Agregaty te zbudowane są na profesjonalnych, niezawodnych silnikach.

Agregaty tej serii wyposażone są w asynchroniczną prądnicę o stopniu ochrony IP54 zabezpieczoną przed nadmiarem ciepła, zapyleniem oraz deszczem.

Prądnica asynchroniczna, bezszczotkowa **IP54**.

[**Instrukcja obsługi agregatu**](#)

Wyposażenie standardowe

Wyłącznik przy braku oleju

1 gniazdo 1~ 16A IP67

1 gniazdo 3~ 32A IP44

1 gniazdo 1~ 32A IP44

Ochrona termiczna generatora

Wyposażenie standardowe

Licznik motogodzin

Powiększony zbiornik paliwa

Elektroniczny regulator napięcia AVR

Rozrusznik elektryczny z akumulatorem

Parametry techniczne:

| | |
|--|--------------------|
| Producent: | Fogo |
| Moc max.: | 12.9 kVa |
| Napięcie: | 230/400 V |
| Silnik: | B&S |
| Model silnika: | VANGUARD |
| Rodzaj rozruchu: | ręczny/elektryczny |
| Wymiary: | 790 x 600 x 730 mm |
| Masa: | 145 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 26 l |
| Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: | 4.9 l/h |
| Moc znamionowa jednofazowa: | 7 kW |
| Moc znamionowa trójfazowa: | 10.3 kW |
| Prąd znamionowy ~1: | 30.4 A |
| Prąd znamionowy ~3: | 18.7 A |
| Moc silnika: | 21 kM |
| Stabilizacja napięcia (AVR): | tak |
| Typ silnika: | benzynowy |