

Koshin KTH-50X



5 226,84 zł (netto)

6 429,01 zł (brutto)

Jest to najmniejsza z pomp szlamowych firmy Koshin. Pompa szlamowa ze względu na masę, jej wymiary i wydajność jest to najczęściej stosowana pompa przy drobnych robotach ziemnych. Dobrze wpasowuje się do wozu technicznych i gwarantuje niezawodność podczas akcji. Stosowana również tam, gdzie istnieje potrzeba odprowadzenia brudnej wody np. z wykopu budowlanego lub przy naprawach sieci wodociągowej. Do napędu pompy szlamowej KTH 50x zastosowano bardzo żywotny silnik HONDA GX160 o mocy 4,8KM.

[**Instrukcja obsługi motopompy**](#)

[**Instrukcja obsługi silnika**](#)

Parametry techniczne:

| | |
|-----------------------|-------------|
| Model silnika: | Honda GX160 |
| Wydajność: | 700 l/min |
| Typ silnika: | Benzynowy |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Średnica zanieczyszczeń: | 20 mm |
| Wysokość tłoczenia: | 30 m |
| Wysokość ssania: | 8 m |
| Średnica króćcy: | 2`` |
| Rodzaj paliwa: | benzyna bezołowiowa |
| Moc silnika: | 4.8 kM |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 3.1l |
| Masa: | 47 kg |
| Rozruch: | ręczny |
| Wymiary: | 620x462x481 mm |
| Zużycie paliwa: | 1.3 l/h |