

## **GX 690 Honda**



**10 860,00 zł (netto)**

13 357,80 zł (brutto)

czterosuwowy, dwucylindrowy w układzie V 90 stopni, górnosuworowy OHV, chłodzony powietrzem,  
poziomy wał

[\*\*Instrukcja obsługi\*\*](#)

[\*\*Karta katalogowa\*\*](#)

### **Seria GX**

Honda jest rozpoznawana jako lider w projektowaniu i produkcji solidnych i technologicznie zaawansowanych 4-suwowych silników benzynowych. Dzisiaj możemy Państwu zaoferować pełną linię silników od 1,0 do 24KM, zarówno z poziomym jak i pionowym wałem. Górnosuworowe silniki OHV są lekkie i ekonomiczne ze zoptymalizowanym zużyciem paliwa.

### **Seria profesjonalnych silników GX to:**

- wytrzymałość: najwyższa jakość wykonania i użytych materiałów, technologia OHV (wyjątkiem jest silnik GX100 wykonany w technologii OHC)
  - moc: najwyższa moc osiągnięta z pojemności silnika
- żywotność: wszystkie podzespoły zaprojektowane do pracy ciągłej w ciężkich warunkach.
  - ekonomia: najniższe zużycie paliwa w swojej klasie
  - łatwy rozruch: zastosowany system dekompresji
  - ekologia: spełnia wszystkie światowe normy

### **Parametry techniczne:**

<b>Typ silnika:</b>	benzynowy
<b>Rodzaj paliwa:</b>	benzyna bezołowiowa
<b>Typ cylindra:</b>	stal
<b>Pojemność skokowa:</b>	688 cm <sup>3</sup>
<b>Średnica x skok:</b>	78 x 72mm
<b>Max moment obrotowy:</b>	48.3 Nm / 4.93 Kgm / 2500 rpm
<b>Moc max.:</b>	16.5 Kw (22.1 KM) / 3600 rpm
<b>Pojemność zbiornika paliwa:</b>	brak (zbiornik zewnętrzny)
<b>Rozruch:</b>	starter elektryczny
<b>Zapłon:</b>	elektroniczny
<b>Zużycie paliwa:</b>	6.7 L/hr - 3600 rpm
<b>Pojemność miski olejowej:</b>	1.9 l
<b>Wymiary:</b>	405 x 410 x 438 mm
<b>Masa:</b>	44.6 kg