

## Metabo UHEV 2860-2 Quick



**1 070,00 zł (netto)**

**1 316,10 zł (brutto)**

- Multimłotek 4-funkcyjny: wiercenie z udarem i bez udaru na dwóch biegach, podkuwanie
- System Metabo Quick: szybka zmiana uchwytu narzędziowego SDS-plus na szybko mocujący uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu
  - Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
    - Pokrętko do regulacji prędkości obrotowej i udarowej
- Dwubiegowa przekładnia napędu: dwie prędkości wiercenia do efektywnego wiercenia w drewnie i metalu
- Silnik Metabo Marathon z zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
  - Wysokowydajny mechanizm udarowy precyzyjnie ułożyskowany w obudowie ze stopu aluminiowego: trwały i solidny
    - Perfekcyjna ergonomia dzięki umiejscowieniu środka ciężkości w pobliżu dłoni oraz zoptymalizowanemu kształtowi rękojeści
    - Zabezpieczony przed uszkodzeniami i pyłem przełącznik w dolnej części urządzenia
- Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
  - Włącznik z blokadą umożliwiającą wygodną pracę w trybie ciągłym

- Chroniąca kabel odgiętka ze sworzniem kulowym zapewnia optymalną swobodę ruchu podczas pracy

### **Parametry techniczne:**

<b>Maks. energia pojedynczego udaru:</b>	3.4 J
<b>Maksymalna liczba udarów:</b>	4500 /min
<b>Moc znamionowa:</b>	1100 W
<b>Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi:</b>	68 mm
<b>Średnica wiercenia w stali:</b>	13 / 6 mm
<b>Ø wiertła do drewna :</b>	35 / 30 mm
<b>Prędkość obrotowa na biegu jałowym:</b>	0 - 900 / 0 - 2100 /min
<b>Prędkość obrotowa pod obciążeniem:</b>	900 / 2100 /min
<b>Uchwyt narzędziowy:</b>	SDS-Plus
<b>Średnica szyjki mocowania:</b>	50 mm
<b>Ciężar:</b>	3.3 kg