

Pramac GSL 22 D



0,00 zł (netto)

0,00 zł (brutto)

Agregat dostępny w wersji:

- [manualnej - panel MCP](#)
- [automatycznej - panel ACP](#)

Pozostałe zalety:

- Solidna konstrukcja, która zapewnia łatwy dostęp do połączeń oraz części podczas przeglądów okresowych.
- Za kontrolę generowanego napięcia odpowiedzialny jest cyfrowy regulator DSR. Stabilność napięcia wynosi $\pm 1\%$ w stanie ustalonym niezależnie od współczynnika mocy oraz zmiany obrotów w zakresie od -5% do $+30\%$ obrotów znamionowych.
 - Zamykane drzwi zabezpieczające panel sterowania z oknem
- Boczna czerpnia powietrza odpowiednio zabezpieczona i wyciszona. Górna zabezpieczona wyrzutnia powietrza
 - Wydajny tłumik umieszczony wewnątrz obudowy

[KARTA KATALOGOWA](#)

Parametry techniczne:

Moc max.:	21.5 kVA
Moc znamionowa:	20.5 kVA
Napięcie:	400/230V
Silnik:	DEUTZ
Model silnika:	F3M2011
Rodzaj rozruchu:	elektryczny
Wymiary:	2000x920x1310 mm
Masa:	690 kg
Pojemność zbiornika paliwa:	68 l
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:	4.05 l/h
System chłodzenia:	silnik chłodzony olejem
Wersja agregatu:	Zabudowana
Stabilizacja napięcia (AVR):	tak
Typ silnika:	Diesel