

Pramac GSL 65 D ACP



0,00 zł (netto)

0,00 zł (brutto)

Wersja wyposażona w panel automatyczny ACP

Pozostałe zalety:

- Solidna konstrukcja, która zapewnia łatwy dostęp do połączeń oraz części podczas przeglądów okresowych.
- Za kontrolę generowanego napięcia odpowiedzialny jest cyfrowy regulator DSR. Stabilność napięcia wynosi $\pm 1\%$ w stanie ustalonym niezależnie od współczynnika mocy oraz zmiany obrotów w zakresie od -5% do +30% obrotów znamionowych.
 - Zamykane drzwi zabezpieczające panel sterowania z oknem
- Boczna czerpnia powietrza odpowiednio zabezpieczona i wyciszona. Górna zabezpieczona wyrzutnia powietrza
 - Wydajny tłumik umieszczony wewnątrz obudowy

[KARTA KATALOGOWA](#)

Parametry techniczne:

Moc max.:	64.01 kVA
Moc znamionowa:	60.75 kVA
Napięcie:	400/230V
Silnik:	DEUTZ
Model silnika:	BF4M2011C
Rodzaj rozruchu:	elektryczny
Wymiary:	2228x920x1310 mm
Masa:	954
Pojemność zbiornika paliwa:	209 l.
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:	10.44 l/h
System chłodzenia:	silnik chłodzony olejem
Wersja agregatu:	Zabudowana
Stabilizacja napięcia (AVR):	tak
Typ silnika:	Diesel