

Pramac GSW 45 P



0,00 zł (netto)

0,00 zł (brutto)

Agregat dostępny w wersji:

- [manualnej - panel MCP](#)
- [automatycznej - panel ACP](#)

Pozostałe zalety:

- Solidna konstrukcja, która zapewnia łatwy dostęp do połączeń oraz części podczas przeglądów okresowych.
- Za kontrolę generowanego napięcia odpowiedzialny jest cyfrowy regulator DSR. Stabilność napięcia wynosi $\pm 1\%$ w stanie ustalonym niezależnie od współczynnika mocy oraz zmiany obrotów w zakresie od -5% do +30% obrotów znamionowych.
 - Zamykane drzwi zabezpieczające panel sterowania z oknem
- Boczna czerpnia powietrza odpowiednio zabezpieczona i wyciszona. Górna zabezpieczona wyrzutnia powietrza
 - Wydajny tłumik umieszczony wewnątrz obudowy

[KARTA KATALOGOWA](#)

Parametry techniczne:

Moc max.:	48.00 kVA
Moc znamionowa:	45.64 kVA
Napięcie:	400/230V
Silnik:	Perins
Model silnika:	1103A-33TG1
Rodzaj rozruchu:	elektryczny
Wymiary:	2000x920x1310 mm
Masa:	945 kg
Pojemność zbiornika paliwa:	68 l
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:	8.23 l/h
System chłodzenia:	silnik chłodzony wodą
Wersja agregatu:	Zabudowana
Stabilizacja napięcia (AVR):	tak
Typ silnika:	Diesel