

Pramac GSW 80 I



0,00 zł (netto)

0,00 zł (brutto)

Wersja wyposażona w panel automatyczny ACP

- Solidna konstrukcja, która zapewnia łatwy dostęp do połączeń oraz części podczas przeglądów okresowych.
- Za kontrolę generowanego napięcia odpowiedzialny jest cyfrowy regulator DSR. Stabilność napięcia wynosi $\pm 1\%$ w stanie ustalonym niezależnie od współczynnika mocy oraz zmiany obrotów w zakresie od -5% do $+30\%$ obrotów znamionowych.
 - Zamykane drzwi zabezpieczające panel sterowania z oknem
- Boczna czerpnia powietrza odpowiednio zabezpieczona i wyciszona. Górna zabezpieczona wyrzutnia powietrza
 - Wydajny tłumik umieszczony wewnątrz obudowy

[KARTA KATALOGOWA](#)

Parametry techniczne:

Moc max.:

82.15 kVA

Moc znamionowa:	74.69 kVA
Napięcie:	400/230V
Silnik:	FPT - Iveco
Model silnika:	NEF45SM2A
Rodzaj rozruchu:	elektryczny
Wymiary:	2400x1000x1530 mm
Masa:	1423 kg
Pojemność zbiornika paliwa:	209 l
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:	12.8 l/h
Wersja agregatu:	Zabudowana
Stabilizacja napięcia (AVR):	tak
Typ silnika:	Diesel