

Pramac GSW 80 I



0,00 zł (netto)

0,00 zł (brutto)

Wersja wyposażona w panel automatyczny ACP

- Solidna konstrukcja, która zapewnia łatwy dostęp do połączeń oraz części podczas przeglądów okresowych.
- Za kontrolę generowanego napięcia odpowiedzialny jest cyfrowy regulator DSR. Stabilność napięcia wynosi $\pm 1\%$ w stanie ustalonym niezależnie od współczynnika mocy oraz zmiany obrotów w zakresie od -5% do $+30\%$ obrotów znamionowych.
 - Zamykane drzwi zabezpieczające panel sterowania z oknem
- Boczna czerpnia powietrza odpowiednio zabezpieczona i wyciszona. Górna zabezpieczona wyrzutnia powietrza
 - Wydajny tłumik umieszczony wewnątrz obudowy

[KARTA KATALOGOWA](#)

Parametry techniczne:

Moc max.:

82.15 kVA

| | |
|--|-------------------|
| Moc znamionowa: | 74.69 kVA |
| Napięcie: | 400/230V |
| Silnik: | FPT - Iveco |
| Model silnika: | NEF45SM2A |
| Rodzaj rozruchu: | elektryczny |
| Wymiary: | 2400x1000x1530 mm |
| Masa: | 1423 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 209 l |
| Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: | 12.8 l/h |
| Wersja agregatu: | Zabudowana |
| Stabilizacja napięcia (AVR): | tak |
| Typ silnika: | Diesel |