

FOGO FV 20000 TRE



20 242,67 zł (netto)

24 898,48 zł (brutto)

Trójfazowy agregat prodtwórczy stosowany w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

Wyposażony w czterosuwowy silnik spalinowy.

Prądnica synchroniczna, szczotkowa IP23.

[Instrukcja obsługi agregatu](#)

Wyposażenie standardowe

Wyłącznik przy braku oleju

1 gniazdo 1~ 16A

1 gniazdo 1~32A

1 gniazdo 3~32A

Ochrona termiczna generatora

Wyposażenie standardowe
Układ stabilizacji AVR
Czujnik poziomu oleju
Licznik motogodzin
Rozrusznik elektryczny z akumulatorem

Parametry techniczne:

| | |
|--|---------------------|
| Producent: | Fogo |
| Moc max.: | 17.5 kVa |
| Napięcie: | 230/400 V |
| Silnik: | B&S |
| Model silnika: | VANGUARD |
| Rodzaj rozruchu: | ręczny/elektryczny |
| Wymiary: | 1050 x 650 x 740 mm |
| Masa: | 171 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 26 l |
| Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: | 6.5 l/h |
| Moc znamionowa jednofazowa: | 7.2 kW |
| Moc znamionowa trójfazowa: | 14 kW |
| Prąd znamionowy ~1: | 31.3 A |
| Prąd znamionowy ~3: | 25.4 A |
| Moc silnika: | 31 kM |
| Stabilizacja napięcia (AVR): | tak |
| Typ silnika: | benzynowy |