

MIMAL Szalunek ślizgowy



1 699,00 zł (netto)

2 089,77 zł (brutto)

SZALUNEK ŚLIZGOWY - SZL

Służy do szalowania murku oporowego, wykonywanego przy układaniu krawężników. Szalunek jest niezwykle przydatnym urządzeniem, które kilkakrotnie skraca czas pracy. Dotychczasowa technologia polegała na wykonaniu szalunku z desek. Stosując szalunek ślizgowy, odpada cała logistyka związana z zakupem desek i wykonywaniem samego szalunku. Oszczędza się także beton, ponieważ zużywa się tylko tyle betonu, ile przewiduje dokumentacja. Szalunek ślizgowy posiada możliwość regulacji w poziomie i pionie wymiarów murku oporowego. Nakłada się go z góry na ułożone wcześniej krawężniki. Dwoma dźwigniami, przesuwając je do pozycji poziomej, blokujemy blachę szalunku w pozycji pionowej. Zасыpujemy betonem przestrzeń pomiędzy blachą a krawężnikiem. Ubijamy beton. Odblokowujemy dwie dźwignie ustawiając je w pozycji pionowej. Przesuwamy cały szalunek o około 120 cm i powtarzamy ponownie wszystkie czynności. Powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową zapewniają mu trwałość oraz estetykę. W skład szalunku ślizgowego wchodzi jedna sztuka konstrukcji szalunku oraz jedna sztuka ubijaka.

DANE TECHNICZNE

SZALUNEK ŚLIZGOWY

Długość szalunku

Szerokość robocza szalunku

Wysokość murka oporowego

Wymiary dł/szer/wys

Waga

SZL

1500 [mm]

270/300/350/400 [mm]

175/200/225/250/275/ [mm]

1500/380/470 [mm]

22.5 [kg]