

EPIROC SB 152



0,00 zł (netto)

0,00 zł (brutto)

SB 152

Charakterystyka:

- System tłumienia hałasu i wibracji
 - Maksymalna niezawodność
 - Różnorodne zastosowania
 - Wysoka wydajność

Zastosowania:

- Budowa dróg
- Roboty melioracyjne i wyburzeniowe
 - Renowacje budynków
- W kamieniołomach (rozdrabnianie nadgabarytów przy wlocie do kruszarki)
 - Architektura krajobrazu, zakładanie terenów zieleni

Zestaw obejmuje:

- Młot
- Narzędzie (szpicak)
 - Zestaw śrub
- Wskaźnik zużycia tuleji narzędziowej
 - Smarownicę ręczną
- Smarr do młota 400 g - 1 tubka
 - Deklaracje zgodności CE
 - Katalog części zamiennych
- instrukcję operatora w języku polskim

•

Parametry techniczne:

Masa maszyny nośnej:	1.9-4.5 t
Masa urządzenia wraz z płytą i narzędziem:	125 kg
Przepływ oleju:	25-45 l/min
Ciśnienie robocze:	100-150 bar
Częstotliwość udaru:	840-1920 uderzeń/min
Średnica narzędzia:	50 mm
Długość robocza narzędzia:	310 mm