

Husqvarna Profil listwy modułowej BT90 PN 3M



9 534,00 zł (netto)

11 726,82 zł (brutto)

Profil listwy modułowej pneumatycznej Husqvarna BT90 PN 3m

Sekcje listwy kratownicowej do układania betonu firmy Husqvarna do pneumatycznych napędów BT 90 zostały zaprojektowane do pracy na posadzkach o szerokości do 25 m oraz na pasach i mostach wymagających zagęszczenia, wyrównania i wykończenia. Łatwy montaż przez jednego operatora i regulacja kąta pochylenia. Dostępnych jest wiele konfiguracji oraz akcesoriów dodatkowych takich jak wyciągarki elektryczne i podwieszenia, które pozwalają sprostać codziennym potrzebom.

Specyfikacja techniczna:

- Masa: 83 kg
- Długość profilu: 3 m
- Szerokość profilu: 420 mm
- Wysokość profilu: 376 mm

Zalety:

- Napędy adaptacyjne - listwy elektryczne i spalinowe obsługują szerokości do 20 m. Napędy pneumatyczne obsługują szerokości do 25 m.
- Łatwa konfiguracja - jeden operator może zmontować listwę i jej moduły bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi,
- Zaprojektowane z myślą o trwałości - sztywne trójkątne ramy stalowe i belki o przekroju kwadratowym zapewniają większą sztywność. Dobrze wyważone i chronione łożyska zapewniają dłuższą eksploatację.

Parametry techniczne:

Waga:	83 kg
--------------	-------

Wymiary bez podstawy szer. x wys. x dł.:	420 x 376 x 3000 mm
---	---------------------