

Pramac S 5000 AVR



10 000,00 zł (netto)
12 300,00 zł (brutto)

Cechy charakterystyczne:

- Charakteryzują się wysoką autonomią pracy oraz niezawodnością - przeznaczone do pracy ciągłej
 - Ładowarka akumulatorowa w standardzie
- Powiększony zbiornik paliwa z łatwo dostępnym wlewem - umożliwia długi czas pracy, ponad 8 godzin bez konieczności kolejnego tankowania
- Szttywna, rurowa rama - jest wyjątkowo lekka oraz wytrzymała, zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach

Wyposażenie standardowe:

- zabezpieczenie termiczne
- czujnik niskiego poziomu oleju
- gniazda przy wersji: 1x230V 16A, 1x230V 32A

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie na generatorze IP23
- zabezpieczenie na gniazdach IP44

[KARTA KATALOGOWA](#)

Wyposażenie opcjonalne:

- zestaw transportowy
- zabezpieczenie izometryczne
- AMF- Automatyczny panel sterowania
 - uchwyt transportowy
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe

Parametry techniczne:

Producent:	Pramac
Moc max.:	5.3 kVA
Moc znamionowa:	4.2 kVa
Napięcie:	230 V
Silnik:	Honda
Model silnika:	GX 270
Rodzaj rozruchu:	ręczny/elektryczny
Wymiary:	840x 615x 753 mm
Masa:	89 kg
Pojemność zbiornika paliwa:	27 l
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:	1.66 l/h
Moc silnika:	8 kM
Stabilizacja napięcia (AVR):	tak
Typ silnika:	Benzynowy