

S15000 400V 50HZ



Główne parametry

Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	400
Współczynnik mocy	$\cos \phi$	0.8
Liczba faz		3

Moc

Moc maksymalna LTP	kVA	15.4
Moc maksymalna LTP	kW	12.3
Moc ciągła COP	kVA	14.6
Moc ciągła COP	kW	11.7

Moc jednofazowa

1-fazowa moc maksymalna LTP	kVA	5.4
1-fazowa moc ciągła COP	kVA	5.0

Ratings definition (According to standard ISO8528 1:2005)

Dane silnika

Producent silnika	Lombardini	
Model	12LD477	
System chłodzenia silnika	Powietrze	
Pojemność	cm ³	954
Zasilanie	Wolnossący	
Obroty znamionowe	rpm	3000
Regulator obrotów	Mechaniczny	
Paliwo	Diesel	
Pojemność układu smarowania	l	3
Rozruch	Elektryczny	
Napięcie instalacji	V	12

Dane alternatora

Typ		
Klasa izolacji	H	
Klasa IP	23	
Bieguny	2	
Częstotliwość	Hz	50
Regulator napięcia	Transformator	

Dane wymiarowe

Długość	(L) mm	960
Szerokość	(W) mm	641
Wysokość	(H) mm	670
Waga (suchy)	Kg	200
Pojemność zbiornika paliwa	l	24


Czas pracy

Zużycie paliwa @ 75% PRP	l/h	2.84
Zużycie paliwa @ 100% PRP	l/h	3.81
Czas pracy przy @ 75% PRP	h	8.45
Czas pracy przy @ 100% PRP	h	6.30



PANEL STEROWANIA

Umiejscowiony na agregacie i wyposażony w: wskaźniki, sterowanie, zabezpieczenia



STEROWANIE:

- Stacyjka z kluczem: OFF-ON-START

WSKAZANIA

- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Częstotliwościomierz

ZABEZPIECZENIA

- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP54	3
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 32A IP44	1

ZESTAW TRANSPORTOWY

Z rączkami stałymi

Z rączkami składanymi

