

S9000 400V 50HZ #IPP

W PEŁNI WYPOSAŻONY AGREGAT DIESLA



Doskonałość wśród profesjonalnych urządzeń Pramac. Solidne wykonanie w połączeniu z nowoczesnym i ekonomicznym silnikiem Diesla. Idealny do intensywnych zastosowań. Posiada panel sterowania, który umożliwia podłączenie wielu akcesoriów i opcji dla większego komfortu i łatwiejszej obsługi.

Główne parametry

Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	400
Współczynnik mocy	cos ϕ	0.8
Liczba faz		3

Moc

Moc maksymalna LTP	kVA	10.3
Moc maksymalna LTP	kW	8.2
Moc ciągła COP	kVA	8.8
Moc ciągła COP	kW	7.0

Moc jednofazowa

1-fazowa moc maksymalna LTP	kVA	6.8
1-fazowa moc ciągła COP	kVA	5.8

Ratings definition (According to standard ISO8528 1:2005)

Dane silnika

Producent silnika	Lombardini	
Model	25LD330	
System chłodzenia silnika	Powietrze	
Pojemność	cm ³	654
Zasilanie	Wolnossący	
Obroty znamionowe	rpm	3000
Regulator obrotów	Mechaniczny	
Paliwo	Diesel	
Pojemność układu smarowania	l	1.8
Rozruch	Elektryczny	
Napięcie instalacji	V	12

Dane alternatora

Typ		
Klasa izolacji	H	
Klasa IP	23	
Bieguny	2	
Częstotliwość	Hz	50
Regulator napięcia	Transformator	

Dane wymiarowe

Długość	(L) mm	960
Szerokość	(W) mm	641
Wysokość	(H) mm	667
Waga (suchy)	Kg	160
Pojemność zbiornika paliwa	l	24

Czas pracy

Zużycie paliwa @ 75% PRP	l/h	2.17
Zużycie paliwa @ 100% PRP	l/h	2.91
Czas pracy przy @ 75% PRP	h	11.06
Czas pracy przy @ 100% PRP	h	8.25



PANEL STEROWANIA



Umiejscowiony na agregacie i wyposażony w: wskaźniki, sterowanie, zabezpieczenia

STEROWANIE:

- Stacyjka z kluczem: OFF-ON-START
- Przełącznik startu OFF-ON

WSKAZANIA

- Woltomierz

ZABEZPIECZENIA

- Czujnik izolacji (IPP)
- Niskie ciśnienie oleju

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1

ZESTAW TRANSPORTOWY

Z rączkami stałymi

Z rączkami składanymi

