



WIERCENIE RDZENIOWE

## WIERTNICE ELEKTRYCZNE

**DME24MW\*\*\* | DME24UW\*\*\***

WIERCENIE RDZENIOWE DO Ø 250 MM



Niezwykle kompaktowe i lekkie



Wskaźnik mocy i serwisowania, a także wspomaganie poziomowania



Szybkie mocowanie statywu wiertnicy za pomocą szybko-mocującego systemu ModulDrill™

WIERCENIE

- Wygodna obsługa dzięki niezwykle kompaktowej budowie i lekkości
- Wydajny silnik z bardzo dużą mocą wiercenia
- Bardzo wytrzymała konstrukcja dzięki w całości metalowej obudowie i 3-biegowej przekładni
- Niezawodność i trwałość dzięki mechanicznym i elektronicznym zabezpieczeniom przed przeciążeniem
- Prosta obsługa dzięki wbudowanym wskaźnikom mocy i serwisowania oraz wspomaganiu poziomowania
- Różne uchwyty mocowania wiertnicy na statywie: system szybko-mocujący ModulDrill™ lub płyta uniwersalna

**TYROLIT**



## Dane techniczne

WIERTNICE	DME24MW***		DME24UW***	
Napięcie znamionowe / częstotliwość	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
Nr artykułu	10992081	10992082	10992083	10992084
Średnica wierceń	40–250 mm			
Moc znamionowa	2,3 kW			
Prąd znamionowy	10,5 A	20 A	10,5 A	20 A
Prędkość obrotowa (pod obciążeniem)	450/730/1250 1/min			
Prędkość obrotowa (na biegu jałowym)	720/1150/2000 1/min			
Chłodzenie silnika	powietrze			
Mocowanie narzędzia (zewnątrzne)	1¼"			
Mocowanie narzędzia (wewnętrzne)	½"			
Sposób pracy	na statywie			
Zastosowanie	na mokro			
Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem	•			
Mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem	•			
Przełącznik zabezpieczający PRCD	•			
Wskaźnik mocy	•			
Wskaźnik serwisowania	•			
Mocowanie wiertnicy na statywie	ModulDrill™	płyta uniwersalna		

## WYMIARY I CIĘŻAR

Długość	465 mm	
Szerokość	115 mm	
Wysokość	175 mm	155 mm
Ciężar	6,8 kg	6,9 kg

## System i akcesoria

## SYSTEM DO WIERCENIA RDZENIOWEGO Z DRA250\*\*\* (PODSTAWA ZE STALI MOCOWANA KOŁKAMI)

10992081	Wiertnica DME24MW***
10987500	Statyw DRA250***
977619	Mocowanie trzpienia zaciskowego (beton)

## SYSTEM DO WIERCENIA RDZENIOWEGO Z DRU250\*\*\* (PODSTAWA MOCOWANA KOŁKAMI I PRÓŻNIOWO)

10992081	Wiertnica DME24MW***
10984500	Statyw DRU250***
960795	Zestaw podciśnieniowy
984035	Pompa próżniowa CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Przewód podciśnieniowy 3 m kompletny

## AKCESORIA

400439	Przedłużka 1/2" 100 mm
359475	Przedłużka 1/2" 200 mm
359476	Przedłużka 1/2" 300 mm
889232	Przedłużka 1/2" 400 mm

378198	Przedłużka 1 1/4" 100 mm
359471	Przedłużka 1 1/4" 200 mm
359472	Przedłużka 1 1/4" 300 mm
359473	Przedłużka 1 1/4" 400 mm
359474	Przedłużka 1 1/4" 500 mm
963339	Element przeciwcierny 1 1/4"; maks. 2,4kW
974984	Pierścień aluminiowy 1 1/4"