

FOGO FH 6000 R



6 117,11 zł (netto)

7 524,05 zł (brutto)

Trójfazowy agregat prodtwórczy stosowany w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

Wyposażony w czterosuwowy silnik spalinowy.

Prądnicą synchroniczną, szczotkową IP23.

[Instrukcja obsługi agregatu](#)

[Instrukcja obsługi silnika](#)

Wyposażenie standardowe
Wyłącznik przy braku oleju
1 gniazdo 1~16A
1 gniazdo 3~16A
Ochrona termiczna generatora

Wyposażenie standardowe
Układ stabilizacji AVR

Parametry techniczne:

Producent:	Fogo
Moc max.:	5 kVA
Napięcie:	400/230 V
Silnik:	Honda
Model silnika:	GX 270
Rodzaj rozruchu:	ręczny
Wymiary:	790 x 590 x 540 mm
Masa:	69 kg
Pojemność zbiornika paliwa:	6.20 l
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:	2.2 l/h
Moc znamionowa jednofazowa:	2.8 kW
Moc znamionowa trójfazowa:	4 kW
Prąd znamionowy ~1:	12.2 A
Prąd znamionowy ~3:	7.2 A
Moc silnika:	8 kM
Stabilizacja napięcia (AVR):	tak
Typ silnika:	benzynowy