

FOGO FH 9220 TWE



11 291,03 zł (netto)

13 887,97 zł (brutto)

Agregat stosowany w rzemiośle i budownictwie. Agregat z modułem spawalniczym to dwa urządzenia w jednym: agregat prądowłórczy i spawarka. Z uwagi na wbudowany moduł spawalniczy najlepiej sprawdza się przy pracach w terenie gdzie jednocześnie niezbędne są prace spawalnicze i elektronarzędzia.

Prądnica synchroniczna, szczotkowa IP23.

Wyposażenie standardowe

Wyłącznik przy braku oleju

1 gniazdo 1~ 16A

1 gniazdo 3~ 16A

Ochrona termiczna generatora

Spawarka 220 A w cyklu 35%

Parametry techniczne:

Moc max.:

8.7 kVA / 6.9 kW

Moc znamionowa:	7 kVA / 6.2 kW
Napięcie:	400/230 V
Prąd znamionowy:	11.3 A
Silnik:	Honda
Model silnika:	GX 390
Rodzaj rozruchu:	ręczny/elektryczny
Wymiary:	775 x 565 x 595 mm
Masa:	100 kg
Pojemność zbiornika paliwa:	6.5 l
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:	2.7 l/h
Moc znamionowa jednofazowa:	4.4 kVa
Moc znamionowa trójfazowa:	6.9 kW
Prąd spawania:	220 A
Prąd znamionowy ~1:	4.0 kW
Moc silnika:	11 kM
Stabilizacja napięcia (AVR):	brak
Typ silnika:	Benzynowy