

## FOGO FV 20540 TRE



22 658,56 zł (netto)

27 870,03 zł (brutto)

Seria przenośnych specjalistycznych agregatów prądowłórczych przeznaczony jest głównie dla straży pożarnej, wojska oraz służb ratowniczych. Agregaty te zbudowane są na profesjonalnych, niezawodnych silnikach.

Agregaty tej serii wyposażone są w asynchroniczną prądnicę o stopniu ochrony IP54 zabezpieczoną przed nadmiarem ciepła, zapylenie oraz deszczem.

Prądnica asynchroniczna, bezszczotkowa **IP54**.

[Instrukcja obsługi agregatu](#)

### Wyposażenie standardowe

Wyłącznik przy braku oleju

1 gniazdo 1~ 16A IP67

1 gniazdo 3~ 32A IP44

1 gniazdo 1~ 32A IP44

Ochrona termiczna generatora

## Wyposażenie standardowe

Licznik motogodzin

Powiększony zbiornik paliwa

Elektroniczny regulator napięcia AVR

Rozrusznik elektryczny z akumulatorem

## Parametry techniczne:

<b>Producent:</b>	Fogo
<b>Moc max.:</b>	18 kVa
<b>Napięcie:</b>	230/400 V
<b>Silnik:</b>	B&S
<b>Model silnika:</b>	VANGUARD
<b>Rodzaj rozruchu:</b>	ręczny/elektryczny
<b>Wymiary:</b>	1050x650x740 mm
<b>Masa:</b>	190 kg
<b>Pojemność zbiornika paliwa:</b>	26 l
<b>Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:</b>	6.5 l/h
<b>Moc znamionowa jednofazowa:</b>	7 kW
<b>Moc znamionowa trójfazowa:</b>	14.4 kW
<b>Prąd znamionowy ~1:</b>	30.4 A
<b>Prąd znamionowy ~3:</b>	26.1 A
<b>Moc silnika:</b>	31 kM
<b>Stabilizacja napięcia (AVR):</b>	tak
<b>Typ silnika:</b>	benzynowy