

Honda EM 5500CXS



9 756,10 zł (netto)
12 000,00 zł (brutto)

Agregat prądotwórczy EM5500CXS wyposażony jest w rozrusznik elektryczny oraz duży 23,5 litrowy zbiornik dzięki czemu może pracować ciągle ponad 6 godz. bez przerwy! Automatyczny regulator napięcia (AVR) gwarantuje prawidłowe zasilanie wszystkich urządzeń wymagających wysokiej jakości prądu zasilającego. System Eco Throttle redukuje zużycie paliwa i obniża emisje spalin. Duży zbiornik, optymalna moc, stabilizowane napięcie oraz elektryczny rozruch sprawiają, że agregat EM5500CXS oferowany jest w wersji z automatyką. Wskaźnik poziomu paliwa i woltomierz to w EM5500CXS standard. Opcjonalnie dostępny jest zestaw transportowy.

[Instrukcja obsługi agregatu](#)

[Karta produktu](#)

Wyposażenie standardowe
Wyłącznik przy braku oleju
2 x gniazdo 1~ 16A
Ochrona termiczna generatora
Elektroniczny regulator napięcia AVR

Parametry techniczne:

Producent:	Honda
Moc max.:	5.5 kVA
Moc znamionowa:	5.0 kVA
Napięcie:	230 V
Prąd znamionowy:	17.4
Silnik:	Honda
Model silnika:	iGX 390
Rodzaj rozruchu:	ręczny / elektryczny
Wymiary:	681x530x544 mm
Masa:	96 kg
Pojemność zbiornika paliwa:	23.5 l
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:	3.05 l/h
Moc silnika:	(norma SAE J1349) 11 kM
Stabilizacja napięcia (AVR):	tak
Typ silnika:	Benzynowy