

## Atlas Copco LP 9-20 P



23 030,00 zł (netto)

28 326,90 zł (brutto)

## LP 9-20 P

Agregat hydrauliczny służy do zasilania urządzeń z zapotrzebowaniem do 20l/min/150 bar. Jest on lekki i kompaktowy oraz wyposażony w skuteczne ramy ochronne. Dwie osoby wystarczą do podniesienia i przemieszczenia agregatu bez nadmiernego wysiłku. Jest tak mały, że można go przechowywać na półce lub w samochodzie dostawczym. Agregat jest wyposażony w układ „Moc na żądanie” (Power On Demand, POD). Ten system regulacji hydraulicznej automatycznie przełącza silnik na bieg jałowy, gdy następuje przerwa w pracy narzędzia, oraz przyspiesza obroty silnika, gdy narzędzie zostaje ponownie włączone.

Sterowana termostatem chłodnica olejowa umożliwi szybkie podgrzanie oleju hydraulicznego do temperatury roboczej i chroni olej przed przegrzaniem. Właściwa temperatura pracy zostaje osiągnięta w kilka minut - nawet w zimie.

**Stacje hydrauliczne dostarczane są z 7m przewodami hydraulicznymi zakończonymi szybkozłączami.**

## Parametry techniczne:

<b>Typ silnika:</b>	benzynowy
<b>Wymiary:</b>	585 x 525 x 680 mm
<b>Pojemność zbiornika paliwa:</b>	6 l
<b>Masa:</b>	80 kg
<b>Silnik:</b>	Honda
<b>Przepływ oleju:</b>	20 l/min
<b>Ciśnienie maksymalne:</b>	150 bar