

FOGO FH 9540



7 970,00 zł (netto)

9 803,10 zł (brutto)

Seria przenośnych specjalistycznych agregatów prądowłórczych przeznaczony jest głównie dla straży pożarnej, wojska oraz służb ratowniczych. Agregaty te zbudowane są na profesjonalnych, niezawodnych silnikach.

Agregaty tej serii wyposażone są w asynchroniczną prądnicę o stopniu ochrony IP54 zabezpieczoną przed nadmiarem ciepła, zapylenie oraz deszczem.

Prądnica asynchroniczna, bezszczotkowa **IP54**.

[Instrukcja obsługi agregatu](#)

[Instrukcja obsługi silnika](#)

Wyposażenie standardowe

Wyłącznik przy braku oleju

1 gniazdo 1~ 16A IP67

1 gniazdo 3~ 16A IP67

Wyposażenie standardowe

1 gniazdo 1~ 32A IP44

Ochrona termiczna generatora

Licznik motogodzin

Parametry techniczne:

Producent:	Fogo
Moc max.:	7.3 kVA
Napięcie:	230/400 V
Silnik:	Honda
Model silnika:	GX 390
Rodzaj rozruchu:	ręczny
Wymiary:	745 x 485 x 495 mm
Masa:	97 kg
Pojemność zbiornika paliwa:	6.20 l
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:	2.7 l/h
Moc znamionowa jednofazowa:	4.4 kW
Moc znamionowa trójfazowa:	5.8 kW
Prąd znamionowy ~1:	19.1 A
Prąd znamionowy ~3:	10.6 A
Moc silnika:	11 kM
Stabilizacja napięcia (AVR):	brak
Typ silnika:	benzynowy