www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

MIMAL Chwytak poprzeczny



329,00 zł (netto)

404,67 zł (brutto)

Chwytak poprzeczny MIMAL CHP przeznaczony jest do **przenoszenia i ustawiania krawężników oraz innych elementów betonowych**, chwytając je w poprzek. Jest to praktyczne narzędzie dla ekip brukarskich, pozwalające na sprawne podejmowanie i przemieszczanie elementów bez konieczności ręcznego podnoszenia ich przez pracowników.

Szczęki chwytaka wyposażone są w **gumowe elementy**, które zapewniają skuteczny i stabilny uchwyt przenoszonych materiałów. Zakres regulacji rozstawu od **0 do 150 mm** pozwala dopasować chwytak do grubości przenoszonego elementu.

Dodatkowym udogodnieniem są **demontowane rączki**, które ułatwiają transport oraz przechowywanie chwytaka.

√ **Chwytanie w poprzek** – konstrukcja umożliwia pewne podejmowanie krawężników i innych elementów betonowych od ich bocznej strony.

√ **Gumowe elementy szczęk** – zapewniają skuteczny uchwyt przenoszonego materiału.

√ **Regulowany rozstaw szczęk** – zakres regulacji **0–150 mm** pozwala dopasować chwytak do różnych grubości elementów.

√ **Udźwig 130 kg** – pozwala na przenoszenie ciężkich krawężników oraz innych elementów betonowych mieszczących się w dopuszczalnym udźwigu.

√ **Demontowane rączki** – możliwość demontażu rączek ułatwia transport oraz przechowywanie urządzenia.

√ **Praktyczne narzędzie brukarskie** – sprawdzi się podczas wykonywania nowych nawierzchni oraz prac związanych z wymianą i ustawianiem krawężników.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Producent	MIMAL
Model	**CHP**
Typ	Chwytak poprzeczny
Zastosowanie	Krawężniki i elementy betonowe
Sposób chwytania	Poprzeczny
Zakres regulacji rozstawu	**0–150 mm**
Udźwig	**130 kg**
Masa własna	**7,5 kg**
Szczęki	Z elementami gumowymi
Rączki	Demontowane

Chwytak poprzeczny **MIMAL CHP** sprawdzi się podczas wykonywania prac brukarskich związanych z **przenoszeniem i ustawianiem krawężników oraz innych elementów betonowych**. Dzięki ręcznej konstrukcji pozwala na sprawne przemieszczanie elementów bez konieczności chwytania ich bezpośrednio rękami.

Regulowany rozstaw szczęk w zakresie **0–150 mm** pozwala dopasować narzędzie do przenoszonego elementu, natomiast gumowe elementy szczęk zapewniają odpowiedni kontakt z jego powierzchnią. Maksymalny udźwig chwytaka wynosi **130 kg**, a jego masa własna to **7,5 kg**.

Demontowane rączki są praktycznym rozwiązaniem ułatwiającym **transport i przechowywanie urządzenia**.

Obsługa: ręczna
Zastosowanie: krawężniki i elementy betonowe
Sposób chwytania: poprzeczny
Zakres regulacji: 0–150 mm
Udźwig: 130 kg
Masa: 7,5 kg
Rączki: demontowane