www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

Enar Napęd Huracan H



5 400,00 zł (netto)

6 642,00 zł (brutto)

Możliwość złącznia z profilem aluminiowym o długości od 2 do 5 metrów.
Profil symetryczny podwajający żywotność urządzenia poprzez prostą wymianę.
Profil i podstawa, w celach transportowych rozłączane są ręcznie.
Uchwyt składany, co zmniejsza o 50% objętość transportową.
Siła mimośrodów jest regulowana na 4 pozycjach w celu dostosowania jej do długości profilu i gęstości wibrowanego betonu.
Silnik oddzielony od podłoża, co pozwala na uniknięcie rozprysków i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia.
System napędu ze sprzęgłem odśrodkowym.
Wysoka wydajność co do powierzchni i objętości wibrowanego betonu.

Prędkość 2000 obr/min.

Slnik Honda GX 35

Parametry techniczne:

Typ silnika:	spalinowy
Waga:	12.2 kg

Moc silnika:	1.6 kM
Model silnika:	Honda GX 35
Częstotliwość:	do 9000 obr/min
Siła odśrodkowa:	2000 N