www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

JAZON Szalunek ślizgowy



2 206,00 zł (netto)

2 713,38 zł (brutto)

Szalunek ślizgowy SZS przeznaczony do szalowania murku oporowego za układanym krawężnikiem.

√ Wielopoziomowa regulacja szalunku ślizgowego, umożliwia dokładne dopasowanie wysokości i szerokości do wymaganych potrzeb murku oporowego.

√ Solidne mocowanie zamka i możliwość dokładnej regulacji gwarantują, że szalunek nie przemieszcza się podczas pracy.

√ Łatwa i prosta możliwość spięcia dwóch i większej ilości szalunków za pomocą specjalnego łącznika LSZS.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Długość blachy szalunkowej [cm]	150

Wysokość blachy szalunkowej [cm]	20
Regulacja wysokości murku [cm]	10–30
Regulacja szerokości murku [cm]	10–20
Masa własna szalunku [kg]	25,7
Masa ubijaka [kg]	3
Opcje dodatkowe	LSZS – łącznik; SZSK – rama do koryt ściekowych

– tłuczek, umożliwia sprawne i szybkie zagęszczenie murku oporowego
– zapewnia równomierne rozłożenie betonu i precyzyjne kształtowanie krawędzi, co przekłada się na estetyczny wygląd i trwałość konstrukcji.
– może być stosowany do różnych rodzajów murków oporowych za układanym krawężnikiem o różnych wymiarach.
– minimalizuje zużycie materiałów, takich jak beton czy inne elementy szalunkowe.
– wykonany z odpowiednich materiałów jest odporny na warunki atmosferyczne i łatwy do utrzymania w czystości.
– wersja dodatkowa SZSK pozwala na zmianę ramy szalunku przystosowując go do pracy na korytach ściekowych

Obsługa: 1x brukarz lub 2x brukarz
Zastosowanie: krawężniki proste