

## Weber CF 2 Hd



**7 907,98 zł (netto)**

**9 726,81 zł (brutto)**

Jednokierunkowe płyty wibracyjne CF 2 i CF 3 charakteryzuje zwiększony komfort obsługi, kompaktowe wymiary i zoptymalizowane, stabilne parametry posuwu. Zakres ich zastosowań stanowią wszelkie prace remontowe oraz zagęszczanie gruntu przy terenowych i ogrodniczych pracach ziemnych.

- Kompaktowe wymiary, składany pałąk sterowania oraz uchwyty z boków i z przodu ułatwiają załadunek i transport niewielkim pojazdem.
- Komfortową pracę zapewnia wyjątkowa redukcja drgań pałąka sterowania (zastrzeżony wzór użytkowy) minimalizująca ich przenoszenie na ręce operatora. Dodatkowo rękojeść powleczone jest miękkim, przyjemnym w dotyku tworzywem.
- Funkcjonalność sprzętu zwiększa pakiet praktycznych akcesoriów (opcjonalnie). Zintegrowany wózek transportowy posiada szeroki rozstaw kółek i jest niezawodny w użyciu. Do zagęszczania asfaltu przewidziano 16-o litrowy zbiornik na wodę, montowany i demontowany kilkoma ręcznie obsługiwanymi uchwytami. Do napełniania zbiornik można zdejmować, a jego przenoszenie ułatwiają przeznaczone na uchwyt zagłębienia. Wypływ wody zamykany jest obrotowym zaworem. Zagęszczanie kostki brukowej umożliwia stosowanie płyt tłumiących z tworzywa sztucznego.

### Parametry techniczne:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Ciężar:</b>          | 83 kg               |
| <b>Producent:</b>       | Weber               |
| <b>Typ silnika:</b>     | Benzynowy           |
| <b>Siła odśrodkowa:</b> | 15 kN               |
| <b>Częstotliwość:</b>   | 95 Hz               |
| <b>Moc silnika:</b>     | 4.80000 kM          |
| <b>Model silnika:</b>   | Honda GX 160        |
| <b>Szerokość płyty:</b> | 450 mm              |
| <b>Rodzaj rozruchu:</b> | Ręczny              |
| <b>Rodzaj paliwa:</b>   | Benzyna bezolowiowa |