www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

AMMANN APH 55/75 D



43 900,00 zł (netto)

53 997,00 zł (brutto)

NAPĘD HYDROSTATYCZNY Z 3 WAŁKAMI WIBRATORA – BEZKONKURENCYJNA

W pełni hydrostatyczne zagęszczarki rewersyjne z serii APH skonstruowany zgodnie z najnowszymi wymogami ekologicznymi. Wyposażone w silnik diesla HATZ SUPRA oraz trzywałowy wibrator o dużej sile wymuszającej. Zagęszczarki rewersyjne, podstawowa szerokość robocza to odpowiedni 450mm i 550mm z możliwością poszerzenia do 750mm lub 850mm charakteryzują się zasadą pełnej hydrauliki: począwszy od napędu wibracji poprzez sterowanie, wszystko funkcjonuje hydraulicznie. Dlatego też te zagęszczarki są nadzwyczaj zwrotne, poręczne i łatwe w obsłudze. Siła wymuszająca może być zmiennie dopasowana do zagęszczanego materiału (przestawiając prędkość obrotową silnika) to duża zaleta pełnej hydrauliki. Całkowita zabudowa zapewnia ochronę elementów napędowych, a przy tym łatwy dostęp dla codziennej obsługi. Zagęszczarki nadają się do zagęszczania każdego rodzaju gruntów w tym również gruntów spoistych (glina), a także do nawierzchni brukowej i kruszywa. Dzięki zastosowaniu wibratora z trzema wałkami maszyny mają największą amplitudę w swojej klasie, a płyta denna jest optymalnie wykorzystana przy zagęszczaniu. Płyta denna wykonana z wysokiej jakości żeliwa w formie odlewu.

Zalety zagęszczarek APH 55/75D

- duża wydajność dzięki zastosowaniu optymalnego wibratora trzy wałowego o dużej mocy odpowiednio 55kN i 65kN oraz wysokiej amplitudzie
- zagęszczania

- obudowa zabezpieczająca silnik, szeroko i w łatwy sposób otwierana dla codziennej obsługi
- wyważona płyta denna zapewnia lepszą mobilność i dużą prędkość pracy
- hydrostatyczne sterowanie kierunkiem pracy „Orbitrol” zapewnia prostą kontrolę i wysoką dokładność kontroli nad maszyną nawet w trudnych
- miejscach pracy
- hydrauliczny napęd wibratora co eliminuje koszty wymiany pasków klinowych i sprzęgła odśrodkowego
- uchwyt prowadzący o niskim poziomie wibracji na ręce operatora 2,5m/s2
- duża zdolność pokonywania wzniesień oraz żywotność
- idealna dla firm wynajmujących, niskie koszty serwisu oraz podstawowa obsługi konserwująca bez użycia narzędzi
- maszyna pasująca do wielu zastosowań (podbudowa, kostka brukowa, ciężkie prace zagęszczające, zagęszczanie materiałów spoistych)

Wyposażenie opcjonalne dla zagęszczarki APH 55/75D

- licznik mth
- płyta elastomerowa
- rozruch elektryczny
- poszerzenia 2x15cm
- miernik zagęszczenia ACE Econ dla redukcji pustych przejazdów co powoduję zmniejszenie kosztów budowy

Zastosowanie

- roboty drogowe i inżynieryjne
- rekultywacja terenów zielonych, ogrody
- prace ziemne
- układanie kostki brukowej

Parametry techniczne:

Ciężar:	362 kg
Producent:	AMMANN
Typ silnika:	Diesel
Siła odśrodkowa:	55 kN
Częstotliwość:	70 Hz
Moc silnika:	9.4 kM
Model silnika:	HATZ 1D50S
Szerokość płyty:	450/600 mm
Rodzaj rozruchu:	ręczny / elektryczny
Rodzaj paliwa:	Olej napędowy