www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

Zagęszczarka rewersyjna AMMANN APR 40/60 - silnik Honda



19 700,00 zł (netto)

24 231,00 zł (brutto)

KOMPAKTOWA ZAGĘSZCZARKA DO WYMAGAJĄCYCH ZADAŃ

APR 40/60 to duże możliwości przy szerokości roboczej 600 mm (23,6 cala). Często jest to płyta wibracyjna pierwszego wyboru dla wykonawców pracujących z kostką brukową o grubości do 10 cm. Opcjonalnie dostępna płyta elastomerowa, montowana bez użycia narzędzi która pomaga zapobiegać uszkodzeniom podczas procesu zagęszczania. Pracując na innymi powierzchniach APR 40/60 zapewnia przyjazne dla operatora funkcjonalność i wydajność, które charakteryzują wszystkie wibracyjne zagęszczarki płytowe Ammann.

Zalety zagęszczarki APR 40/60

- duża wydajność dzięki zastosowaniu optymalnego wibratora o dużej mocy 42kN
- rama zabezpieczająca silnik oraz ułatwiająca transport
- wyważona płyta denna zapewnia lepszą mobilność i dużą prędkość pracy
- hydrostatyczne sterowanie kierunkiem pracy zapewnia prostą kontrolę i wysoką dokładność nawet w trudnych miejscach pracy
- uchwyt prowadzący o niskim poziomie wibracji na ręce operatora 2,5m/s2
- duża zdolność pokonywania wzniesień oraz żywotność
- dwie wersje silnikowe (benzyna i diesel)
- kompaktowe wymiary pozwalają na użycie w miejscach o małej przestrzeni
- idealna dla firm wynajmujących, niskie koszty serwisu oraz podstawowa obsługi konserwująca

bez użycia narzędzi
- maszyna pasująca do wielu zastosowań (podbudowa, kostka brukowa)

Wyposażenie opcjonalne dla zagęszczarki APR 40/60

- licznik mth
- płyta elastomerowa (montaż bez użycia narzędzi)
- rozruch elektryczny (dot. diesel)

Zastosowanie

- miejsca o małej przestrzeni do manewrowania
- roboty drogowe i inżynieryjne
- rekultywacja terenów zielonych, ogrody
- prace ziemne
- układanie kostki brukowej

Parametry techniczne:

Ciężar:	254 kg
Producent:	AMMANN
Typ silnika:	Benzynowy
Siła odśrodkowa:	42 kN
Częstotliwość:	85 Hz
Moc silnika:	8 kM
Model silnika:	Honda GX 270
Rodzaj rozruchu:	ręczny
Szerokość robocza:	600 mm
Rodzaj paliwa:	benzyna bezołowiowa