

## AMMANN APR 40/60



**22 500,00 zł (netto)**

27 675,00 zł (brutto)

### KOMPAKTOWA ZAGĘSZCZARKA DO WYMAGAJĄCYCH ZADAŃ

APR 40/60 to duże możliwości przy szerokości roboczej 600 mm (23,6 cala). Często jest to płyta wibracyjna pierwszego wyboru dla wykonawców pracujących z kostką brukową o grubości do 10 cm. Opcjonalnie dostępna płyta elastomerowa, montowana bez użycia narzędzi która pomaga zapobiegać uszkodzeniom podczas procesu zagęszczania. Pracując na innych powierzchniach APR 40/60 zapewnia przyjazne dla operatora funkcjonalność i wydajność, które charakteryzują wszystkie wibracyjne zagęszczarki płytowe Ammann.

#### Zalety zagęszczarki APR 40/60

- duża wydajność dzięki zastosowaniu optymalnego wibratora o dużej mocy 42kN
  - rama zabezpieczająca silnik oraz ułatwiająca transport
- wyważona płyta dena zapewnia lepszą mobilność i dużą prędkość pracy
- hydrostatyczne sterowanie kierunkiem pracy zapewnia prostą kontrolę i wysoką dokładność nawet w trudnych miejscach pracy
  - uchwyt prowadzący o niskim poziomie wibracji na ręce operatora 2,5m/s<sup>2</sup>
    - duża zdolność pokonywania wzniesień oraz żywotność
      - dwie wersje silnikowe (benzyna i diesel)
- kompaktowe wymiary pozwalają na użycie w miejscach o małej przestrzeni
- idealna dla firm wynajmujących, niskie koszty serwisu oraz podstawowa obsługa konserwująca

bez użycia narzędzi

- maszyna pasująca do wielu zastosowań (podbudowa, kostka brukowa)

### **Wyposażenie opcjonalne dla zagęszczarki APR 40/60**

- licznik mth
- płyta elastomerowa (montaż bez użycia narzędzi)
  - rozruch elektryczny (dot. diesel)

### **Zastosowanie**

- miejsca o małej przestrzeni do manewrowania
  - roboty drogowe i inżynieryjne
- rekultywacja terenów zielonych, ogrody
  - prace ziemne
- układanie kostki brukowej

### **Parametry techniczne:**

<b>Ciężar:</b>	254 kg
<b>Producent:</b>	AMMANN
<b>Typ silnika:</b>	Benzynowy
<b>Siła odśrodkowa:</b>	42 kN
<b>Częstotliwość:</b>	85 Hz
<b>Moc silnika:</b>	8 kM
<b>Model silnika:</b>	Honda GX 270
<b>Rodzaj rozruchu:</b>	ręczny
<b>Szerokość robocza:</b>	600 mm
<b>Rodzaj paliwa:</b>	benzyna bezołowiowa