

## AMMANN ATR 68 Clasic



**8 800,00 zł (netto)**

10 824,00 zł (brutto)

### **PROSTE W EKSPLOATACJI DLA MAKSYMALNEJ SKUTECZNOŚCI**

Klasyczne ubijak ATR 68 C firmy Ammann wyróżniają się prostotą.

Idealnie wyważone maszyn o niespotykanym wyglądzie ułatwiającym ich prowadzenie, nawet na trudnym terenie.

Klasyczne cechy zapewniają prostą obsługę, umożliwiając wydajną i bezpieczną pracę - nawet dla mniej

doświadczonych operatorów. ATR 68 C waży 68 kg i ma siłę odśrodkową 13 kN

### **Zalety ubijak ATR 68 Classic**

- doskonałe prowadzenie
- niski środek ciężkości poprawia równowagę maszyny, zapobiega przechyłowi i sprawia, że maszynę łatwo się prowadzi
  - wygodny i łatwy do przenoszenia dzięki zachowującej równowagę konstrukcji
  - przyjazny dla operatora dzięki ograniczonej wibracji na ręce operatora, co powoduje zmniejszenie zmęczenia operatora
    - regulowana wysokość uchwytu dla lepszego komfortu
- uchwyt skonstruowany tak, aby można chwycić go z każdej strony, żeby osiągnąć dostęp do każdego obszaru i wygodnie pracować w małych i wąskich przestrzeniach
- „otwarty” uchwyt pozwala na kontrolę ubijaka z każdej strony podczas pracy jak i ułatwia

- dostęp do obsługi serwisowej
- wysoko umiejscowiony filtr powietrza jest mniej narażony na zanieczyszczenia, a obsługa i czyszczenie jest możliwe bez użycia narzędzi
  - łatwo wymienialna (4 śruby) i odporna na zużycie stopa zabezpieczona blachą stalową

### **Wyposażenie opcjonalne dla ubijak ATR 68 Classic**

- filtr cyklonowy (do 5 razy zwiększa żywotność filtra powietrza)
  - licznik mth
- 7 rodzajów stóp o różnych wymiarach w tym asymetryczna
  - zestaw transportowy

### **Zastosowanie**

- roboty wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i elektryczne
  - gruntowe roboty cząstkowe
- roboty zagęszczające na małej lub wąskiej powierzchni

### **Parametry techniczne:**

<b>Ciężar:</b>	68 kg
<b>Producent:</b>	AMMANN
<b>Typ silnika:</b>	Benzynowy
<b>Moc silnika:</b>	3.00000 kW
<b>Model silnika:</b>	Honda GX 100
<b>Rodzaj rozruchu:</b>	ręczny
<b>Ilość uderzeń:</b>	680 1/min
<b>Szerokość stopy:</b>	280 mm
<b>Rodzaj paliwa:</b>	benzyna bezołowiowa