

## **Pramac GSW 22 Y**



**0,00 zł (netto)**

0,00 zł (brutto)

Agregat dostępny w wersji:

- [manualnej - panel MCP](#)
- [automatycznej - panel ACP](#)

Pozostałe zalety:

- Solidna konstrukcja, która zapewnia łatwy dostęp do połączeń oraz części podczas przeglądów okresowych.
- Za kontrolę generowanego napięcia odpowiedzialny jest cyfrowy regulator DSR. Stabilność napięcia wynosi  $\pm 1\%$  w stanie ustalonym niezależnie od współczynnika mocy oraz zmiany obrotów w zakresie od  $-5\%$  do  $+30\%$  obrotów znamionowych.
  - Zamykane drzwi zabezpieczające panel sterowania z oknem
- Boczna czerpnia powietrza odpowiednio zabezpieczona i wyciszona. Górna zabezpieczona wyrzutnia powietrza
  - Wydajny tłumik umieszczony wewnątrz obudowy

**[KARTA KATALOGOWA](#)**

## Parametry techniczne:

<b>Moc max.:</b>	19.34 kVA
<b>Moc znamionowa:</b>	18.35 kVA
<b>Napięcie:</b>	400/230V
<b>Silnik:</b>	Yanmar
<b>Model silnika:</b>	4TNV88-BGPGE
<b>Rodzaj rozruchu:</b>	elektryczny
<b>Wymiary:</b>	1800x850x1260 mm
<b>Masa:</b>	670 kg
<b>Pojemność zbiornika paliwa:</b>	68 l
<b>Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:</b>	3.8 l/h
<b>System chłodzenia:</b>	silnik chłodzony wodą
<b>Wersja agregatu:</b>	Zabudowana
<b>Stabilizacja napięcia (AVR):</b>	tak
<b>Typ silnika:</b>	Diesel