

FOGO FH 8000 T



7 635,42 zł (netto)
9 391,57 zł (brutto)

Trójfazowy agregat produkcyjny stosowany w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.
Wyposażony w czterosuwowy silnik spalinowy.

Prądnicą synchroniczną, szczotkową IP23.

[Instrukcja obsługi agregatu](#)

[Instrukcja obsługi silnika](#)

Wyposażenie standardowe
Wyłącznik przy braku oleju
1 gniazdo 1~16A
1 gniazdo 3~16A
Ochrona termiczna generatora

Wyposażenie standardowe
Powiększony zbiornik paliwa

Parametry techniczne:

Producent:	Fogo
Moc max.:	7 kVa
Napięcie:	400/230 V
Silnik:	Honda
Model silnika:	GX 390
Rodzaj rozruchu:	ręczny
Wymiary:	790 x 600 x 730 mm
Masa:	93 kg
Pojemność zbiornika paliwa:	26 l
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:	2.7 l/h
Moc znamionowa jednofazowa:	2.8 kW
Moc znamionowa trójfazowa:	5.6 kW
Prąd znamionowy ~1:	12.2 A
Prąd znamionowy ~3:	10.1 A
Moc silnika:	11 kM
Stabilizacja napięcia (AVR):	brak
Typ silnika:	benzynowy