www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

Nivel System HDM-5



299,00 zł (netto)

367,77 zł (brutto)

HDM-5, HDM-7, HDM-9, HDM-12 - precyzyjne i funkcjonalne dalmierze laserowe

Prezentujemy serię dalmierzy laserowych Nivel System doskonałych do pomiarów przy wszelkich pracach budowlanych. To grupa najlepszych narzędzi pomiarowych na rynku w tej cenie. Dzięki swoim możliwościom pomiarowym (daleki zasięg, wysoka dokładność) dalmierze, zapewniają dokładne i szybkie wyznaczanie długości. Pozwalają precyzyjnie mierzyć odległości i na ich podstawie wykonywać wiele obliczeń. Czerwona, wyraźna plamka laserowa ułatwia celowanie do obiektów. Duży, czytelny i podświetlany ekran służy do odczytywania bieżących wyników pomiarów i obliczeń. Oprogramowanie i pamięć na 100 ostatnich wartości sprawiają, że pomiar jest łatwy, szybki i wiarygodny.

- **szybkie, precyzyjne i wiarygodne pomiary** – dokładność ±2,0 mm, pomiary wewnątrz i na zewnątrz
- **nowoczesny procesor** zapewniający szybkie i precyzyjne pomiary
- **duże możliwości pomiarowe z możliwością zapisu do 100 wartości** – oprogramowanie dalmierzy pozwala mierzyć odległości i na ich podstawie wykonywać obliczenia (np. dodawanie, odejmowanie, pole powierzchni, objętość)
- **mierz w miejscach niedostępnych** – funkcja Pitagorasa pozwala realizować pośredni pomiar

wysokości lub szerokości
- **dodatkowe funkcje specjalne** – funkcja "Malarza" umożliwiająca obliczenie powierzchni wybranych ścian, tyczenie (pozwalające na wytyczenie regularnych odcinków na jednej linii np. przy stawianiu filarów), pomiar ciągły, funkcja min. - max., opóźnienie wykonania pomiaru, funkcja kalibracji - wszystko co może wesprzeć prace budowlane
- **praca od krawędzi** – pomiary mogą być wykonywane od czoła lub podstawy dalmierza oraz stopki (do pomiaru w narożnikach)
- **czytelne informacje** – duży ekran z podświetleniem wyświetla wyraźnie najważniejsze dane pomiarowe
- **łatwe w użyciu** – pomiar odbywa się za naciśnięciem jednego przycisku, a klawisze skrótów przyspieszają dostęp do najczęściej używanych funkcji
- **małe i poręczne** – mieszczą się w każdej kieszeni, poręczna obudowa zapewnia pewny uchwyt
- **bezpieczne użytkowanie na lata** – wytrzymałe na ciężkie warunki na budowie, objęte pełną ochroną gwarancyjną i pogwarancyjną autoryzowanego serwisu Nivel System w Polsce (serwis TPI)

Parametry techniczne:

Automatyczne wyłączenie lasera:	20s
Automatyczne wyłączenie urządzenia:	150s
Funkcja "Malarza":	tak
Funkcja Pitagorasa:	tak
Kalibracja:	tak
Klasa odporności:	IP54
Libella:	tak
Najmniejsza wyświetlana jednostka:	1 mm
Opóźnienie wywołania pomiaru:	tak
Pamięć pomiarów:	100
Pomiar ciągły:	tak
Powierzchnia, objętość:	tak
Suma, różnica:	tak
Tyczenie:	tak
Wartość minimalna i maksymalna:	tak
Wilgotność przechowywania:	20 - 80% wilgotności wzglednej
Zakres temperatury pracy:	0~+40°C
Zakres temperatury przechowywania:	-20~+60°C

Zasięg pracy:	50m
Zasilanie:	2x1.5V (AAA)
Źródło światła:	klasa II. <1mW. 635 nm
Dokładność:	±2 mm
Wymiary:	118x54x28 mm
Waga:	132 g