www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

FOGO FH 9540 TRE



11 005,20 zł (netto)

13 536,40 zł (brutto)

Seria przenośnych specjalistycznych agregatów prądotwórczych przeznaczony jest głównie dla straży pożarnej, wojska oraz służb ratowniczych. Agregaty te zbudowane są na profesjonalnych, niezawodnych silnikach.
Agregaty tej serii wyposażone są w asynchroniczną prądnicę o stopniu ochrony IP54 zabezpieczoną przed nadmiarem ciepła, zapylenie oraz deszczem.

Prądnica asynchroniczna, bezszczotkowa **IP54**.

Instrukcja obsługi agregatu

Instrukcja obsługi silnika

Wyposażenie standardowe

Wyłącznik przy braku oleju
1 gniazdo 1~ 16A IP67
1 gniazdo 3~ 16A IP67

Wyposażenie standardowe

1 gniazdo 1~ 32A IP44

Ochrona termiczna generatora

Licznik motogodzin

Powiększony zbiornik

Rozrusznik elektryczny z akumulatorem

Elektroniczny regulator napięcia AVR

Parametry techniczne:

Producent:	Fogo
Moc max.:	7.3 kVa
Napięcie:	230/400 V
Silnik:	Honda
Model silnika:	GX 390
Rodzaj rozruchu:	ręczny/elektryczny
Wymiary:	790 x 600 x 645 mm
Masa:	118 kg
Pojemność zbiornika paliwa:	26 l
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:	2.7 l/h
Moc znamionowa jednofazowa:	4.4 kW
Moc znamionowa trójfazowa:	5.8 kW
Prąd znamionowy ~1:	19.1 A
Prąd znamionowy ~3:	10.6 A
Moc silnika:	11 kM
Stabilizacja napięcia (AVR):	tak
Typ silnika:	benzynowy