

FOGO FV 13540 TRE



16 126,59 zł (netto)

19 835,71 zł (brutto)

Seria przenośnych specjalistycznych agregatów prądowłórczych przeznaczony jest głównie dla straży pożarnej, wojska oraz służb ratowniczych. Agregaty te zbudowane są na profesjonalnych, niezawodnych silnikach.

Agregaty tej serii wyposażone są w asynchroniczną prądnicę o stopniu ochrony IP54 zabezpieczoną przed nadmiarem ciepła, zapylenie oraz deszczem.

Prądnica asynchroniczna, bezszczotkowa **IP54**.

[**Instrukcja obsługi agregatu**](#)

Wyposażenie standardowe

Wyłącznik przy braku oleju

1 gniazdo 1~ 16A IP67

1 gniazdo 3~ 32A IP67

1 gniazdo 1~ 32A IP44

Ochrona termiczna generatora

Wyposażenie standardowe

Licznik motogodzin

Powiększony zbiornik paliwa

Elektroniczny regulator napięcia AVR

Rozrusznik elektryczny z akumulatorem

Parametry techniczne:

Producent:	Fogo
Moc max.:	11.3 kVa
Napięcie:	230/400 V
Silnik:	B&S
Model silnika:	VANGUARD
Rodzaj rozruchu:	ręczny/elektryczny
Wymiary:	790 x 600 x 730 mm
Masa:	142 kg
Pojemność zbiornika paliwa:	26 l
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:	4.5 l/h
Moc znamionowa jednofazowa:	6 kW
Moc znamionowa trójfazowa:	9 kW
Prąd znamionowy ~1:	26.1 A
Prąd znamionowy ~3:	16.4 A
Moc silnika:	18 kM
Stabilizacja napięcia (AVR):	tak
Typ silnika:	benzynowy