www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

MIMAL Szalunek ślizgowy



1 710,00 zł (netto)

2 103,30 zł (brutto)

Szalunek ślizgowy MIMAL SZL to praktyczne narzędzie przeznaczone do **szybkiego wykonywania murków oporowych przy układaniu krawężników i obrzeży**. Konstrukcja szalunku umożliwia sprawne prowadzenie prac bez konieczności wykonywania tradycyjnego szalowania, co pozwala ograniczyć czas oraz nakład pracy potrzebny do przygotowania murku.

Szalunek posiada **regulację wysokości oraz szerokości**, dzięki czemu można dostosować go do wymaganych wymiarów wykonywanej konstrukcji. Długość części roboczej wynosi **1500 mm**, co pozwala na sprawne wykonywanie kolejnych odcinków murku. (mimal.pl)

√ **Do wykonywania murków oporowych** – przeznaczony do wykonywania murku przy krawężnikach i obrzeżach.

√ **Szybka praca** – ślizgowa konstrukcja pozwala sprawnie wykonywać kolejne odcinki murku.

√ **Regulowana wysokość** – możliwość ustawienia wysokości murku od górnej krawędzi krawężnika w zakresie **175–275 mm**.

√ **Regulowana szerokość** – szalunek pozwala uzyskać szerokość murku **270, 300, 350 lub 400 mm**.

√ **Ograniczenie tradycyjnego szalowania** – zastosowanie urządzenia pozwala ograniczyć czas potrzebny na przygotowanie klasycznego szalunku.

√ **Długość robocza 1500 mm** – umożliwia wykonywanie kolejnych fragmentów murku w sposób powtarzalny i uporządkowany.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Producent	**MIMAL**
Model	**SZL**
Typ	Szalunek ślizgowy
Długość części roboczej	**1500 mm**
Wysokość murku	**175 / 200 / 225 / 250 / 275 mm**
Szerokość murku	**270 / 300 / 350 / 400 mm**
Masa własna	**22,5 kg**

MIMAL SZL to funkcjonalny szalunek ślizgowy przeznaczony do **wykonywania murków oporowych przy krawężnikach i obrzeżach**. Regulowana wysokość i szerokość pozwalają dostosować parametry wykonywanego murku, a długość robocza **1500 mm** umożliwia sprawną realizację kolejnych odcinków.

Model: SZL
Typ: szalunek ślizgowy
Zastosowanie: murki oporowe przy krawężnikach i obrzeżach
Długość robocza: 1500 mm
Wysokość murku: 175–275 mm
Szerokość: 270 / 300 / 350 / 400 mm
Masa: 22,5 kg