www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

MIMAL Szalunek ślizgowy duet



3 350,00 zł (netto)

4 120,50 zł (brutto)

Szalunek ślizgowy MIMAL SZL2 DUET to praktyczne urządzenie przeznaczone do **szybkiego wykonywania murków oporowych przy układaniu krawężników i obrzeży**. Model SZL2 jest zmodernizowaną wersją szalunku SZL i składa się z **dwóch połączonych ze sobą szalunków**, dzięki czemu pozwala na jednoczesne wykonanie dłuższego odcinka murku.

Zastosowanie konstrukcji DUET pozwala **znacznie przyspieszyć wykonywanie prac** w porównaniu ze standardowym pojedynczym szalunkiem. Urządzenie umożliwia regulację wymiarów wykonywanego murku zarówno **w pionie, jak i w poziomie**, dzięki czemu można dopasować je do konkretnej realizacji.

√ **Wersja DUET** – składa się z dwóch szalunków połączonych specjalnym łącznikiem.

√ **Długość robocza 3000 mm** – dwukrotnie większa długość części roboczej pozwala sprawniej wykonywać kolejne odcinki murku.

√ **Do wykonywania murków oporowych** – przeznaczony do prac przy układaniu krawężników i obrzeży.

√ **Regulacja wysokości** – możliwość wykonania murku o wysokości **175–275 mm** od górnej krawędzi krawężnika.

√ **Regulowana szerokość** – możliwość ustawienia szerokości szalunku na **270, 300, 350 lub 400 mm**.

√ **Skrócenie czasu pracy** – konstrukcja DUET pozwala na szybsze wykonywanie kolejnych odcinków murku.

√ **Zastępuje tradycyjne szalowanie** – zastosowanie szalunku ślizgowego ogranicza konieczność wykonywania tradycyjnego szalunku.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Producent	**MIMAL**
Model	**SZL2 DUET**
Typ	Szalunek ślizgowy podwójny
Długość części roboczej	**3000 mm**
Wysokość murku oporowego	**175 / 200 / 225 / 250 / 275 mm**
Szerokość szalunku	**270 / 300 / 350 / 400 mm**
Masa własna	**45 kg**
Konstrukcja	**2 szalunki połączone łącznikiem**

MIMAL SZL2 DUET to wydajniejsza, podwójna wersja szalunku ślizgowego SZL, przeznaczona do **szybkiego wykonywania murków oporowych przy krawężnikach i obrzeżach**.

Dzięki długości roboczej **3000 mm** oraz konstrukcji składającej się z dwóch połączonych szalunków urządzenie pozwala znacznie przyspieszyć wykonywanie prac. Regulowana wysokość **175–275 mm** i szerokość **270–400 mm** umożliwiają dopasowanie szalunku do konkretnego zastosowania.

Model: SZL2 DUET
Typ: szalunek ślizgowy podwójny
Zastosowanie: wykonywanie murków oporowych
Długość robocza: 3000 mm
Wysokość murku: 175–275 mm
Szerokość: 270 / 300 / 350 / 400 mm
Masa: 45 kg
Konstrukcja: 2 szalunki połączone specjalnym łącznikiem