

## **EPIROC SB 52**



**0,00 zł (netto)**

0,00 zł (brutto)

## **SB 52**

### **Charakterystyka:**

- System tłumienia hałasu i wibracji
  - Maksymalna niezawodność
  - Różnorodne zastosowania
    - Wysoka wydajność

### **Zastosowania:**

- Budowa dróg
- Roboty melioracyjne i wyburzeniowe
  - Renowacje budynków
- W kamieniołomach (rozdrabnianie nadgabarytów przy wlocie do kruszarki)
  - Architektura krajobrazu, zakładanie terenów zieleni

### **Zestaw obejmuje:**

- Młot
- Narzędzie (szpicak)
  - Zestaw śrub
- Wskaźnik zużycia tuleji narzędziowej
  - Smarownicę ręczną
- Smarr do młota 400 g - 1 tubka
  - Deklaracje zgodności CE
  - Katalog części zamiennych
- instrukcję operatora w języku polskim

### **Parametry techniczne:**

<b>Masa maszyny nośnej:</b>	0.7-1.2 t
<b>Masa urządzenia wraz z płytą i narzędziem:</b>	55 kg
<b>Przepływ oleju:</b>	12-32 l/min
<b>Ciśnienie robocze:</b>	100-150 bar
<b>Częstotliwość udaru:</b>	720-1800 uderzeń/min
<b>Średnica narzędzia:</b>	40 mm
<b>Długość robocza narzędzia:</b>	254 mm