www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

EPIROC SB 302



33 900,00 zł (netto)

41 697,00 zł (brutto)

SB 302

- **Masa maszyny nośnej:** 4.5-9 t
- **Masa urządzenia wraz z płytą i narzędziem:** 304 kg

Młoty **Epiroc** serii SB posiadają unikalną monolityczną konstrukcje, w której mechanizm udaru jest zintegrowany z korpusem. Jest to układ pozbawiony śrub skręcających i dzielonego korpusu. Dzięki unikalnej konstrukcji, młoty są niezwykle kompaktowe i łatwe w obsłudze.

Charakterystyka:

- Tłumienie hałasu i wibracji
- Duża dostępność
- Indywidualne stosowanie
- Wysoka wydajność

Opis techniczny:

W całej gamie lekkich młotów hydraulicznych SB wykorzystano unikalną, opatentowaną technologię monolitycznej obudowy — Solid Body Concept. Młoty SB charakteryzują się znakomitym stosunkiem mocy do masy oraz szybkością i łatwością pozycjonowania. Monolityczna obudowa oznacza mniejszą liczbę elementów i łatwiejszą obsługę codzienną.

Monolityczne młoty Atlas Copco są powszechnie doceniane ze względu na ich większą trwałość i niezawodność. Używa się ich przy budowie dróg, ogólnych pracach wyburzeniowych oraz rozbijaniu nadgabarytów.
Jedną z najważniejszych cech naszego 300kg młota jest pływająca tuleja, bardzo ułatwiająca obsługę codzienną i serwisową. SB 302 niesie za sobą wiele zalet dla operatora, takich jak wyższa energia udaru, a tym samym większa efektywność. W porównaniu do wcześniejszych modeli, nowa budowa młota generuje mniej wibracji i niższy poziom hałasu, co zbiega się z oczekiwaniami naszych klientów.
Młoty o monolitycznej budowie wykonane są z jednolitego bloku metalu. Ta metoda przynosi wiele korzyści takich jak brak śrub skręcających oraz unikalna odporność na działanie sił gnących i niewłaściwe działania operatora.. Dodatkową zaletą jest mniejsza liczba części i łatwiejsza obsługa.
Smukła budowa SB 302 zapewnia łatwiejsze manewrowanie młotem. Jego kompaktowy kształt ułatwia pracę w ograniczonych przestrzeniach, takich jak prace wyburzeniowe wewnątrz budynku, wzdłuż ścian i w wąskich wykopach. SB302 oferuje najwyższą wydajność i energię udaru w tej klasie młotów, dzięki nowemu hydraulicznemu systemowi, który dostarcza wyższą wydajność i ulepszone odzyskiwanie energii.

Zestaw obejmuje:

- Młot
- Narzędzie (szpicak)
- Zestaw śrub
- Wskaźnik zużycia tuleji narzędziowej
- Smarownicę ręczną
- Smar do młota 400 g - 1 tubka
- Deklaracje zgodności CE
- Katalog części zamiennych
- instrukcję operatora w języku polskim

Parametry techniczne:

Masa maszyny nośnej:	4.5-9 t
Masa urządzenia wraz z płytą i narzędziem:	304 kg
Przepływ oleju:	50 - 83 l/min
Ciśnienie robocze:	100-150 bar
Częstotliwość udaru:	600 - 1380 uderzeń/min
Średnica narzędzia:	80 mm