www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

EPIROC SB 452



0,00 zł (netto)

0,00 zł (brutto)

SB 452

Młoty **Epiroc** serii SB posiadają unikalną monolityczną konstrukcje, w której mechanizm udaru jest zintegrowany z korpusem. Jest to układ pozbawiony śrub skręcających i dzielonego korpusu. Dzięki unikalnej konstrukcji, młoty są niezwykle kompaktowe i łatwe w obsłudze.

Charakterystyka:

- Tłumienie hałasu i wibracji
- Duża dostępność
- Indywidualne stosowanie
- Wysoka wydajność

Zastosowania:

- Budowa dróg
- Roboty melioracyjne i wyburzeniowe
- Renowacje budynków
- W kamieniołomach (rozdrabnianie nadgabarytów przy wlocie do kruszarki)

- Architektura krajobrazu, zakładanie terenów zieleni

W całej gamie młotów hydraulicznych SB wykorzystano unikalną, opatentowaną technologię monolitycznej obudowy — Solid Body Concept. Młoty SB charakteryzują się znakomitym stosunkiem mocy do masy oraz szybkością i łatwością pozycjonowania. Monolityczna obudowa oznacza mniejszą liczbę elementów i łatwiejszą obsługę codzienną.

Zestaw obejmuje:

- Młot
- Narzędzie (szpicak)
- Zestaw śrub
- Wskaźnik zużycia tuleji narzędziowej
- Smarownicę ręczną
- Smar do młota 400 g - 1 tubka
- Deklaracje zgodności CE
- Katalog części zamiennych
- instrukcję operatora w języku polskim

Parametry techniczne:

Masa maszyny nośnej:	6.5-13 t
Masa urządzenia wraz z płytą i narzędziem:	441 kg
Przepływ oleju:	55-105 l/min
Ciśnienie robocze:	100-150 bar
Częstotliwość udaru:	390-780 uderzeń/min
Średnica narzędzia:	95 mm