

EPIROC SB 452



0,00 zł (netto)

0,00 zł (brutto)

SB 452

Charakterystyka:

- Tłumienie hałasu i wibracji
 - Duża dostępność
- Indywidualne stosowanie
 - Wysoka wydajność

Zastosowania:

- Budowa dróg
- Roboty melioracyjne i wyburzeniowe
 - Renowacje budynków
- W kamieniołomach (rozdrabnianie nadgabarytów przy wlocie do kruszarki)
 - Architektura krajobrazu, zakładanie terenów zieleni

W całej gamie młotów hydraulicznych SB wykorzystano unikalną, opatentowaną technologię monolitycznej obudowy — Solid Body Concept. Młoty SB charakteryzują się znakomitym stosunkiem mocy do masy oraz

szybkością i łatwością pozycjonowania. Monolityczna obudowa oznacza mniejszą liczbę elementów i łatwiejszą obsługę codzienną.

Zestaw obejmuje:

- Młot
 - Narzędzie (szpicak)
 - Zestaw śrub
- Wskaźnik zużycia tuleji narzędziowej
 - Smarownicę ręczną
- Smarr do młota 400 g - 1 tubka
 - Deklaracje zgodności CE
 - Katalog części zamiennych
- instrukcję operatora w języku polskim

Parametry techniczne:

Masa maszyny nośnej:	6.5-13 t
Masa urządzenia wraz z płytą i narzędziem:	441 kg
Przepływ oleju:	55-105 l/min
Ciśnienie robocze:	100-150 bar
Częstotliwość udaru:	390-780 uderzeń/min
Średnica narzędzia:	95 mm