

## **EPIROC HC 150 zagęszczarka hydrauliczna**



**0,00 zł (netto)**

**0,00 zł (brutto)**

Zagęszczarki hydrauliczne EPIROC montowane na koparkach nadają się do wielu różnych zadań: zagęszczanie gruntu, wykopów i skarp, oraz wbijanie lub usuwanie pali i oszalowań.

Zamontowane na maszynach nośnych zagęszczarki pracują szybko i wydajnie oraz są łatwe w obsłudze.

Zalety maszyny:

- powoduje niewiele hałasu
- większe bezpieczeństwo, zwłaszcza przy pracy w wykopach (operator nie jest zmuszony do przebywania w bezpośredniej strefie robót)
- mniej szkodliwych wibracji działających na wibratora, powstających w wyniku pracy urządzenia
  - nie ma też ograniczeń co do ilości godzin pracy podczas zmiany
  - opcjonalny układ pełnego obrotu ułatwia pozycjonowanie zagęszczarki
  - możliwość dostępu do trudno dostępnych miejsc

**Możliwości zastosowań:**

- zagęszczanie wykopów , gruntu
- zagęszczanie trudnodostępnych skarp
- wbijanie lub usuwanie oszalowań, ścianek szczelnych oraz pali itp.

### **Parametry techniczne:**

<b>Masa maszyny nośnej:</b>	1-3 t
<b>Masa urządzenia:</b>	160 kg
<b>Przepływ oleju:</b>	30 l/min
<b>Ciśnienie robocze:</b>	150 bar
<b>Siła odśrodkowa:</b>	1.4 t
<b>Częstotliwość wibracji:</b>	2100 n/min
<b>Wymiary płyty roboczej (szer. x dł.):</b>	295x721 mm
<b>Powierzchnia płyty:</b>	0.17 m <sup>2</sup>
<b>Wysokość:</b>	486 mm