

EPIROC HC 850 zagęszczarka hydrauliczna



0,00 zł (netto)

0,00 zł (brutto)

Zagęszczarki hydrauliczne EPIROC montowane na koparkach nadają się do wielu różnych zadań: zagęszczanie gruntu, wykopów i skarp, oraz wbijanie lub usuwanie pali i oszalowań.

Zamontowane na maszynach nośnych zagęszczarki pracują szybko i wydajnie oraz są łatwe w obsłudze.

Zalety maszyny:

- powoduje niewiele hałasu
- większe bezpieczeństwo, zwłaszcza przy pracy w wykopach (operator nie jest zmuszony do przebywania w bezpośredniej strefie robót)
- mniej szkodliwych wibracji działających na wibratora, powstających w wyniku pracy urządzenia
 - nie ma też ograniczeń co do ilości godzin pracy podczas zmiany
- opcjonalny układ pełnego obrotu ułatwia pozycjonowanie zagęszczarki
 - możliwość dostępu do trudno dostępnych miejsc

Możliwości zastosowań:

- zagęszczanie wykopów , gruntu
- zagęszczanie trudnodostępnych skarp
- wbijanie lub usuwanie oszalowań, ścianek szczelnych oraz pali itp.

Parametry techniczne:

Masa maszyny nośnej:	9-20 t
Masa urządzenia:	880 kg
Przepływ oleju:	114 l/min
Ciśnienie robocze:	150 bar
Siła odśrodkowa:	7.3 t
Częstotliwość wibracji:	2200 n/min
Wymiary płyty roboczej (szer. x dł.):	710x1272 mm
Powierzchnia płyty:	0.68 m ²
Wysokość:	764 mm