



TYROLIT DRA250 | DRU250 statyw do 250mm



5 533,50 zł (netto)

6 806,20 zł (brutto)

Wiercenie rdzeniowe o średnicy 250 mm

Imponująca stabilność oraz wydajność wiercenia dzięki solidnej obróbce i wytrzymałym, szerokim zębom kolumny wiertniczej. Statywy DRA250***/DRU250*** oferują — dzięki solidnemu wykonaniu oraz wytrzymałym, szerokim zębom kolumny wiertniczej — imponującą stabilność oraz wydajność wiercenia. Zoptymalizowany statyw ze stabilną prowadnicą wałka gwarantuje precyzyjne wiercenie.

Sprawdzony system szybko mocujący ModulDrill umożliwia szybki i bezpieczny montaż wiertnic. Ponadto wskaźnik środka (DRU250***), wskaźnik kąta oraz skrzynia 2-biegowa posuwu zwiększają komfort użytkowania i pozwalają skrócić czas pracy. Kompaktowa, lekka konstrukcja gwarantuje łatwy transport oraz demontaż i montaż.

- System szybko mocujący ModulDrill — szybkie, proste i bezpieczne zamocowanie wiertnicy
 - Ergonomiczna praca bez wysiłku dzięki operacji posuwu precyzyjnego ($i = 1:3,5$)
- Podstawa z aluminium mocowana kołkami lub próżniowo DRU250***. Wiercenie na małej powierzchni za pomocą stalowej podstawy DRA250*** mocowanej kołkami

[KARTA KATALOGOWA](#)