www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

Husqvarna Profil listwy modułowej BT90 PN 1M



0,00 zł (netto)

0,00 zł (brutto)

Profil listwy modułowej pneumatycznej Husqvarna BT90 PN 1m

Sekcje listwy kratownicowej do układania betonu firmy Husqvarna do pneumatycznych napędów BT 90 zostały zaprojektowane do pracy na posadzkach o szerokości do 25 m oraz na pasach i mostach wymagających zagęszczenia, wyrównania i wykończenia. Łatwy montaż przez jednego operatora i regulacja kąta pochylenia. Dostępnych jest wiele konfiguracji oraz akcesoriów dodatkowych takich jak wyciągarki elektryczne i podwieszenia, które pozwalają sprostać codziennym potrzebom.

Specyfikacja techniczna:

- Masa: 32 kg
- Długość profilu: 1 m
- Szerokość profilu: 420 mm
- Wysokość profilu: 376 mm

Zalety:

- Napędy adaptacyjne - listwy elektryczne i spalinowe obsługują szerokości do 20 m. Napędy pneumatyczne obsługują szerokości do 25 m,
- Łatwa konfiguracja - jeden operator może zmontować listwę i jej moduły bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi,
- Zaprojektowane z myślą o trwałości - sztywne trójkątne ramy stalowe i belki o przekroju kwadratowym zapewniają większą sztywność. Dobrze wyważone i chronione łożyska zapewniają dłuższą eksploatację.

Parametry techniczne:

Waga:	32 kg
Wymiary bez podstawy szer. x wys. x dł.:	420 x 376 x 1000 mm