www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

FLEX szlifierka kątowa L3410 VR



894,31 zł (netto)

1 100,00 zł (brutto)

Szlifierka kątowa FLEX L3410 VR

- Mistrz wszechstronności dzięki zmiennej prędkości obrotowej, swojej sile i precyzji wykonania.
- Idealny do szlifowania, zdzierania, cięcia, usuwania zadziorów i rdzy.
- Dzięki smukłej konstrukcji obudowy silnika i poręcznemu, bocznemu włącznikowi perfekcyjnie leży w dłoni.
- FLEX sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym rozruchem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury.
- Silnik FLEX: do wysokich obciążeń, z wysokim współczynnikiem sprawności w stosunku do ilości pobieranej mocy, bardzo wytrzymały dzięki perfekcyjnemu chłodzeniu i przepływowi powietrza skierowanemu ku przodowi
- Elastyczna rękojeść SoftVib znacząco redukuje poziom drgań, chroniąc osobę obsługującą urządzenie przed wstrząsami. Oprócz tego dołączony klucz umożliwia wymianę tarczy bez użycia dodatkowych narzędzi. Może być zamontowana z lewej lub z prawej strony.
- Opatentowana osłona zabezpieczająca z blokadą
- Guzik w obudowie przekładni ułatwia wymianę tarczy

- Głowica przekładni: wyjątkowo płaska i wytrzymała, wykonana z aluminium odlewanego pod ciśnieniem.

Dane techniczne:

- Maksymalna średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 2900-11000/min
- Moc pobierana 1400 Wat
- Moc oddawana 880 Wat
- Mocowanie narzędzia M 14
- Waga 2,2 kg

Wyposażenie:

- Osłona o średnicy 125 mm 294.438
- Rękojeść SoftVib 316.857
- FixTec - nakrętka szybkomocująca M 14 313.459

Parametry techniczne:

Średnica tarczy szlifierskiej:	125 mm
Moc znamionowa:	1400 Wat
Prędkość obrotowa na biegu jałowym:	11000 min
Gwint wrzeciona:	M 14
Waga:	2.2 kg